

## Ιδιότητες ψευδοκλάσεων, ψευδοστοιχείων

Οι ιδιότητες ψευδοκλάσεων ορίζουν κλάσεις αντικειμένων που χρησιμοποιούνται συχνά στον σχεδιασμό ιστοσελίδων.

### Ιδιότητες δείκτη ποντικιού

Με την ιδιότητα `cursor` αλλάζουμε το εικονίδιο του δείκτη του ποντικιού

Π.χ.: `p { cursor:crosshair }`

### Εφαρμογή στυλ στους Συνδέσμους (a)

Μπορούμε να επηρεάσουμε την εμφάνιση των συνδέσμων με τη βοήθεια των ψευδοκλάσεων: **link**, **visited**, **active**, **hover**:

- **link**: κανονικός σύνδεσμος (δεν έχει γίνει κλικ στο σύνδεσμο -unvisited)
- **visited**: έχει γίνει κλικ στο σύνδεσμο (visited)
- **active**: είναι ενεργός.
- **hover**: ο δρομέας βρίσκεται πάνω από το σύνδεσμο, χωρίς να έχουμε κάνει κλικ ακόμα.

Π.χ.

- `a:link { color: #6699CC; background-color:#B2FF99; }`
- `a:visited { color: #660099; background-color:#FFFF85; }`
- `a:active { background-color: #FFFF00; background-color:#FF704D; text-decoration: underline; }`
- `a:hover { color: orange; font-style: italic; background-color:#FF704D; text-decoration: underline; }`

### Εμφάνισης στο πρώτο γράμμα, πρώτη σειρά (first-letter, first-line)

Με αυτά τα ψευδοστοιχεία ρυθμίζουμε το στυλ στο πρώτο γράμμα και στην πρώτη γραμμή. Χρησιμοποιούνται όλες οι δηλώσεις που αφορούν τις γραμματοσειρές, φόντου.

`p: first-letter { font-family:Arial; font-size: 30px; color: red; }`

### Πίνακας ιδιοτήτων ψευδοκλάσεων

Ιδιότητα	Αποδεκτές τιμές	Παράδειγμα	Κληρονομείται;
cursor	auto   crosshair   default   hand   move   e-resize   ne-resize   nw-resize   n-resize   se-resize   sw-resize   s-resize   w-resize   text   wait   help	<code>{ cursor:hand; }</code>	Ναι
active, hover, link, visited		<code>a:hover { color:red; }</code>	Ναι
first-letter, first-line	any font manipulating declaration	<code>p:first-letter { float:left;color:blue }</code>	